



Россия, 111141, Москва,  
ул. Кусковская, 20А, корп. В, офис 408  
Тел./факс (495) 225-0476

e-mail: reklama@rmo.ru  
e-mail: info@rmo.ru  
http://www.rmo.ru  
http://www.nmet.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О РОССИЙСКОМ МЕТАЛЛЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

**Обрезной формат издания:** 210 мм x 295 мм

Вид модуля	Размер, мм
<b>ОБЛОЖКИ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ</b>	
<b>Страница</b>	Формат после обрезки <b>210x295 мм</b> Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. <b>Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 305 мм</b> Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
<b>1/2 страницы</b>	Формат после обрезки: <b>210x145 мм либо 102x295 мм</b> Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. <b>Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 150 мм либо 107 x 305 мм</b> Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
<b>1/3 страницы</b>	Формат после обрезки: <b>210x95 мм либо 65x295</b> Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. <b>Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 100 мм либо 70 x 305 мм</b> Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
<b>Логотип</b>	Формат (не более): 40x40 мм

### Условия приема оригинал-макетов

**Принимаются файлы в форматах:** TIFF; Photoshop EPS; Illustrator EPS, QuarkXPress. В случае использования формата Illustrator EPS все шрифты должны быть переведены в кривые. К макетам, предоставляемым в формате QuarkXPress должен быть приложен полный комплект использованных шрифтов и вставленных изображений.

**Требования по подготовке файлов:** имя файла должно содержать размеры в мм и название фирмы-рекламодателя (например Delta\_Metall\_210x295.eps); размер макета должен соответствовать размеру рекламы в журнале; все используемые в векторных и растровых изображениях цвета должны быть моделями CMYK либо grayscale; разрешение растровых иллюстраций: CMYK и grayscale - 300 dpi, bitmap - 600 dpi; не следует оставлять alpha channel при записи файла; в файлах с обтравочным контуром должен быть только один путь; векторные изображения предоставляются в формате EPS/Adobe Illustrator версий 8.0; оригинал-макет в электронном виде должен сопровождаться цветной или черно-белой распечаткой.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

**Отдел рекламы**  
тел. (495) 225-0476  
[lobanova@rmo.ru](mailto:lobanova@rmo.ru)  
[www.nmet.ru](http://www.nmet.ru)