

ТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ оборудование

Россия, 111141, Москва,
ул. Кусковская, 20А, корп. В, офис 408
Тел./факс (495) 225-0476

e-mail: reklama@rmo.ru
e-mail: info@rmo.ru
http://www.rmo.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обрезной формат издания: 210 мм x 295 мм

Вид модуля	Размер, мм
ОБЛОЖКИ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ	
Страница	Формат после обрезки 210x295 мм Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 305 мм Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
1/2 страницы	Формат после обрезки: 210x145 мм либо 102x295 мм Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 150 мм либо 107 x 305 мм Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
1/3 страницы	Формат после обрезки: 210x95 мм либо 65x295 Макет должен иметь дополнительные поля под обрезку не менее 5 мм с каждой стороны. Формат рекламного блока ДО обрезки - 220 x 100 мм либо 70 x 305 мм Расстояние от текстовых или иных содержательных объектов макета до краев формата после обрезки не менее 10 мм.
Логотип	Формат (не более): 40x40 мм

Условия приема оригинал-макетов

Принимаются файлы в форматах: TIFF; Photoshop EPS; Illustrator EPS, QuarkXPress. В случае использования формата Illustrator EPS все шрифты должны быть переведены в кривые. К макетам, предоставляемым в формате QuarkXPress должен быть приложен полный комплект использованных шрифтов и вставленных изображений.

Требования по подготовке файлов: имя файла должно содержать размеры в мм и название фирмы-рекламодателя (например Delta_Metall_210x295.eps); размер макета должен соответствовать размеру рекламы в журнале; все используемые в векторных и растровых изображениях цвета должны быть моделями CMYK либо grayscale; разрешение растровых иллюстраций: CMYK и grayscale - 300 dpi, bitmap - 600 dpi; не следует оставлять alpha channel при записи файла; в файлах с обтравочным контуром должен быть только один путь; векторные изображения предоставляются в формате EPS/Adobe Illustrator версий 8.0; оригинал-макет в электронном виде должен сопровождаться цветной или черно-белой распечаткой.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Отдел рекламы
тел. (495) 225-0476

lobanova@rmo.ru
www.nmet.ru